



Guia Manutenção e Limpeza

Painel Acústico PET

O Painel PET é altamente durável e de fácil de manutenção e limpeza. Não contém material orgânico, pelo que não sofre degradação ao longo do tempo.

Apresenta uma muito limitada absorção de humidade e não é afectado pela mesma ou por qualquer fungo.

Para remoção de poeiras o painel poderá ser aspirado.

Em caso de derrame de líquidos, proceder imediatamente à remoção do contaminante com um pano limpo e húmido que não liberte fibras ou algodão, passíveis de aderir à superfície do painel.

Para situações em que tenha ocorrido penetração da sujidade no painel, habitualmente as manchas poderão ser removidas apenas com água, pressionando levemente a zona afectada com um pano limpo até secar.

Poderá também ser utilizada uma solução aquosa de líquido detergente com pH neutro, não abrasivo e isento de solventes.

Para situações de manchas persistentes, aconselha-se o uso de lixívia diluída em água tépida (10% lixívia para 90% água), seguida de remoção total de qualquer remanescente de lixívia da superfície do painel, utilizando um pano limpo humedecido.

Nunca esfregar o painel com um pano ou outro agente de limpeza, uma vez que a superfície poderá ser danificada.

Testar sempre o método de limpeza numa pequena zona pouco visível da superfície da placa PET.