



**Informação Técnica do Produto**  
**Fiche Technique du Produit**  
**Product's Technical Information**

**SEIA**

Composição : 100% Poliéster. Composition : 100% Polyester. Composition : 100% Polyester.

	Unidade Unité Unit	Método Méthode Method	Resultado Spécifications Results
<b>Peso total</b> Masse du tissu Total weight	g/m <sup>2</sup>		280 ± 15
<b>Largura</b> Largeur Length	cm		148 ± 2
<b>Comprimento da peça</b> Longueur des pièces Roll length	m		±50
<b>Classe ignífuga</b> Classement de feu Fire proof norm		EN 1021-1:2006	OK
<b>Borboto</b> Pilling Pilling	Grau Degré Grade	ISO 12945-2:2002	4
<b>Solidez à fricção</b> Solidité au frottement Resistance to rubbing	Grau Degré Grade	EN ISO 105-X12:2005	Seco 4/5 Húmido 4/5 À sec 4/5 Au mouillé 4/5 Dry 4/5 Wet 4/5
<b>Solidez da cor à luz</b> Tenue à la lumière Colour Fastness	Grau Degré Grade	EN ISO 105-B02:2013	3
<b>Resistência à abrasão</b> Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	Ciclo Tour Turn	ISO 12947-2:2000+AC:2006+PN EN 14465:2005+A1:2007	25.000
<b>Resistência das costuras</b> Résistance des coutures Seam resistance	mm	ISO 13936-2:2005	Teia 137 ± 6 Trama 49 ± 1 Châine 137 ± 6 Trame 49 ± 1 Warp 137 ± 6 Weft 49 ± 1
<b>Resistência das costuras</b> Résistance à la déchirure Tear resistance	N	ISO 13937-3:2002	Teia 3 Trama 3 Châine 3 Trame 3 Warp 3 Weft 3
<b>Certificado REACH</b> Certification REACH REACH certification		SVHC 155 CHEMICALS, REGULATION (EC) N° 1907/2006	OK

De lote para lote podem existir variações de cor dentro dos limites toleráveis.  
Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.  
Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.