



**Ficha Técnica do Produto**  
**Fiche Technique du Produit**  
**Product's Technical File**

**VONEL**

Descritivo: Tecido. Descriptif: Tissu. Description: Fabric.

Composição : 100% PES. Composition : 100% PES. Composition : 100% PES.

	Unidade Unité Unit	Método Méthode Method	Resultados Spécifications Results
<b>Largura</b> <b>Largeur</b> <b>Length</b>	cm		152 ± 2
<b>Peso do tecido</b> <b>Masse du tissu</b> <b>Textile weight</b>	g/m <sup>2</sup>		380 ± 5%
<b>Comprimentos dos rolos</b> <b>Longueurs des rouleaux</b> <b>Lengths of the rolls</b>	mL		50 / 80
<b>Resistência ao rasgar</b> <b>Résistance de rupture</b> <b>Breaking strength</b>	Kgf	CMS 12915 L 3233	14,9
<b>Borboto</b> <b>Pilling</b> <b>Pilling</b>	Grau Degré Grade	ISO/DIS-12945-2	5
<b>Solidez ao lavar</b> <b>Solidité des couleurs au lavage</b> <b>Colour fastness to wash</b>		UNE-EN ISO 105-C03	4/5
<b>Solidez da cor à luz</b> <b>Tenue à la lumière</b> <b>Colour Fastness</b>	Min.	UNE-EN ISO 105-B02	4/5
<b>Resistência à abrasão</b> <b>Résistance à l'abrasion</b> <b>Abrasion resistance</b>	Volta Tour Turn	BS 5690 800g (12kPa)	> 40.000
<b>Solidez à fricção</b> <b>Solidité au frottement</b> <b>Resistance to rubbing</b>	Grau  Degré  Grade	  UNE EN ISO 105-X12	Seco 4/5 Húmido 4/5 À sec 4/5 Au mouillé 4/5 Dry 4/5 Wet 4/5

Nota: Os resultados dos testes acima descritos estão de acordo com o padrão de controlo de qualidade da nossa empresa e são efectuados com amostras aleatórias do produto. Remarque: Les résultats des essais décrits ci-dessus sont conformes des normes de contrôle de qualité de notre entreprise et sont effectuées sur des échantillons aléatoires du produit. Note: The tests' results described above are in accordance with our company's standard quality control and are conducted on random samples.

De lote para lote podem existir variações de cor dentro dos limites toleráveis.  
Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.  
Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.